


• Насосы In-Line

• Многоступенчатые вертикальные насосы

- Насосы двустороннего входа
- Погружные насосы для дренажа и канализации
- Поверхностные самовсасывающие насосы
- Насосные установки



PST4

Консольномоноблочные насосы n=1450 об/мин

Макс. расход: 600 м³/ч



• Диапазон мощности: 3–132 кВт

• DN: 65–200 мм



PURITY

n=2900 об/мин

- Макс. расход: 400 м³/ч
- Макс. напор: 151 м
- Диапазон мощности: 0,75–160 кВт
- DN: 32–150 мм

PST





n=1450 об/мин



- Макс. напор: 164 м
- Диапазон мощности: 0,75–250 кВт
- DN: 32-300 мм







Консольно-моноблочные насосы с двумя рабочими колесами

Консольно-моноблочные

насосы из нержавеющей

Макс. расход: 240 м³/ч

• Диапазон мощности:

Макс. напор: 72 м

1,1–37 кВт

• DN: 32–100 мм

- Макс. расход: 27 м³/ч
- Макс. напор: 160 м
- Диапазон мощности: 1,1–22 кВт
- DN: 25-50 мм

PZ

стали



PC

Консольномоноблочные насосы

- Макс. расход: 138 м³/ч
- Макс. напор: 61 м
- 0,75–18,5 кВт



PTD

Hacoсы In-Line






Диапазон мощности:







- 0,75-200 кВт
- DN: 32–300 мм

PSD



- Макс. расход:
- 1268 м³/ч
- 0,75–250 кВт



PV

насосы

- Макс. расход: 48 м³/ч



PW

моноблочные насосы

- Макс. расход: 138 м³/ч
- Макс. напор: 89,5 м
- Диапазон мощности: 2,2-22 кВт



Консольно-

ПОДБОР, ПОСТАВКА, СЕРВИС, ГАРАНТИЯ

- DN: 80–100 мм

PSM

насосы

Консольные

Макс. расход:

Макс. напор: 164 м

Диап. мощности:

0,75-250 кВт

• DN: 32–300 мм

1500 м³/ч



PEDJ / PEJ

PURITY

Системы пожаротушения

- Макс. расход: 1500 галлон в минуту
- Макс. напор: 140 м
- Диап. мощности: 4–160 кВт
- DN: 25–200 мм



PXZW / PZWM

Самовсасывающие насосы



LIFE FROM PURITY

Макс. напор: 80 м

Макс. расход:

800 м³/ч

- Диапазон мощности: 1,5–75 кВт
- DN: 25–300 мм



Жизнь от PURITY

Системы повышения давления

PBWS

- Макс. расход: 1080 м³/ч
- Макс. напор: 330 м
- Диапазон мощности: 0,75–75 кВт

WQA / WQ

с большим свободным

Погружные насосы

Макс. расход: 2000 м³/ч

Макс. напор: 110 м

0,75–315 кВт

• DN: 25-400 мм

Диапазон мощности:

проходом

• DN: 25–100 мм




WQV / WQ-QG





• Диапазон мощности:





PVT / PVS

насосы



0,75-45 кВт



Консольные насосы

- Макс. расход: 1500 м³/ч
- Диапазон мощности: 0,75-30 кВт

Hacoсы In-Line

• DN: 50–100 мм

Макс. напор: 60 м

Макс. расход: 210 м³/ч



PGL/PGLH Hacoсы In-Line




Макс. напор: 150 м

Макс. расход: 1200 м³/ч

Диапазон мощности: 0,75-250 кВт

• DN: 25–350 мм







- Макс. напор: 144 м
- Диапазон мощности:
- DN: 32-300 мм









- Макс. напор: 176 м
- Диапазон мощности: 1,1–11 кВт
- DN: 25-65 мм












0,75-30 кВт





• Макс. напор: 300 м

• Диапазон мощности:

• DN: 25-100 мм







Консольномоноблочные насосы n=2900 об/мин



P₂C









PGW

PURITY

PSC

Насосы

входа

двустороннего


Макс. расход: 20000 м³


• Макс. напор: 225 м

30–1500 кВт

• DN: 80-500 мм

Диапазон мощности:





0,75-250 кВт • DN: 25–350 мм





Компания Purity Pump Co., Ltd. специализируется на производстве и поставке качественного насосного оборудования для промышленного

Основным направлением выпускаемой продукции являются центробежные консольные и консольно-моноблочные насосы, вертикальные, линейные, циркуляционные насосы, насосы двустороннего входа, а также насосы для канализации и пожарные станции.

Лозунг компании Purity — «Высокое качество, инновации, удовлетворенность







эффективности двигателя



предназначень регулирования









Поставляется бо чем в 120 стран



представитель Purity cnpurity.ru





Узнайте больше о бренде Purity

Промышленные насосы **PURITY**

Полный спектр решений





- Гарантия 3 года
- Легкий монтаж двигателя
- · Высокоэффективный двигатель IE3, защита IP55, изоляция класса F
- Корпус насоса с антикоррозийным покрытием
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Качественный подшипник NSK, износостойкое механическое уплотнение
- Двигатели предназначены для частотного регулирования













